CASCO DE SEGURIDAD

H810R



Descripción

Cascos de seguridad H810R de Vangard con suspensión de ajuste tipo trinquete ofrecen gran protección contra impactos a la parte superior de la cabeza. Esta gama de cascos ha sido diseñada para proporcionar una protección que cumpla y supere los estándares de protección ANSI/ISEA Z89.1. Los modelos H810R cuentan con orificios para colocar barbiquejos de dos puntos, lo que ayuda a mantener estable el casco en la cabeza del usuario; esto es de gran utilidad al realizar tareas en condiciones con fuerte viento, trabajos en altura, o similares donde se mantienen posturas en que el ajuste podría ir cediendo y provocar la caída del casco.

Características

- De talla única, ajustable con trinquete (“ratchet”) para mayor comodidad.
- Cuenta con ranura para accesorios (protectores de oído, porta visores y similares).
- El diseño de carcasa acanalado facilita el drenaje del agua en condiciones de lluvia.
- Suspensión con correas de 4 puntos de anclaje y banda para el sudor.
- El diseño de carcasa permite la personalización con logos (*por pedido especial).
- Cumplen con la norma americana ANSI/ISEA Z89.1, siendo un casco Tipo I: para reducir la fuerza de impacto resultante de un golpe en la parte superior de la cabeza. Además, ofrecen la mayor protección dieléctrica posible Clase E: cuyo propósito es reducir el riesgo ante la exposición a conductores eléctricos.

Tipo de suspensión

Suspensión de 4 puntos, en cinta textil de nailon; con ajuste tipo trinquete (“perilla”) que facilita un ajuste personalizado para la mayoría de los usuarios. El sistema de trinquete ofrece deslizamiento fácil, rápido y fluido, incluso cuando se manipula con guantes de seguridad.
Cuenta con nivel altura ajustable, en dos posiciones.
La banda para sudor cubre la suspensión a su paso por la frente del usuario, evitando el roce y conteniendo la humedad. (Código de la suspensión de reemplazo H810RS).



Tipo de barbiquejo

Los cascos de la serie H810R cuentan con orificios para colocación de barbiquejos de dos puntos. También puede utilizarse con barbiquejos de 4 puntos adaptables a la suspención.
*Este modelo incluye un barbiquejo ajustable de dos puntos.



CASCO DE SEGURIDAD



H810R

Especificaciones

Tipo de ajuste	Trinquete (Perilla)
Material de la Suspensión	Plástico y Nailon
Material de la carcasa	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Ventilado	No
Talla	Ajustable, 6 ½" - 8" (52 a 66 cm) aprox.
Anclajes	4 Puntos de suspensión
Dieléctrico	Sí
Norma	ANSI/ISEA Z89.1-2014
Tipo	I
Clase	E (prueba estándar 20 kV; incluye G y C)
Peso	370 gr aprox. (con ratchet incluido)

Opciones disponibles

Colores	Referencias
Blanco	H810R/01
Amarillo	H810R/02
Naranja	H810R/03
Verde	H810R/04
Azul	H810R/07
Azul Marino	H810R/08
Gris	H810R/09
Negro	H810R/11
Chocolate	H810R/12
Rojo	H810R/15
Rosado	H810R/20
Lima	H810R/44

Mantenimiento y Almacenaje

La carcasa y suspensión se deben inspeccionar antes de cada uso para detectar signos de abolladuras, grietas y daños debidos a impactos o desgaste, que podrían reducir la protección que debe ofrecer. Un casco con piezas dañadas, defectuosas o que ha sufrido un impacto severo, debe retirarse de servicio.
La suspensión y la carcasa se deben limpiar con un detergente suave y enjuagar con agua limpia.
La vida útil de este casco dependerá del uso, cuidado y almacenamiento.
Debe almacenarse y transportarse, en un ambiente fresco y sombreado, lejos de la luz solar directa.
*Consulte el manual de usuario antes de su uso.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en equipos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es indicativa, el comprador debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso. *Imágenes con fines ilustrativos, los acabados o colores pueden tener ligeras variaciones respecto al producto real.