



EN 388



4X43C



TALLAS DISPONIBLES /
CIRCUNFERENCIA RECOMENDADA

Talla / Puño	Referencia	Circunferencia mano (mm)
Rojo 7	G1127/07	178
Amarillo 8	G1127/08	203
Marrón 9	G1127/09	229
Negro 10	G1127/10	254
Celeste 11	G1127/11	279

*Tallas 7 y 11 por pedido especial.

GUANTE ANTICORTE

Guantes en tejido resistente a cortes, con recubrimiento de PU que facilita el agarre en ambientes secos o húmedos, respaldo sin revestimiento para hacerlo transpirable, lo que aumenta la comodidad y aceptación del usuario.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de guante: anticorte

Puño: elástico

Diseño: sin costura

Recubrimiento de acabado liso que genera menor espesor mejorando la precisión.

Usos: montaje e instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, aire acondicionado, trabajo con metales, embalaje y almacenamiento, plantas de reciclaje, trabajos aeroportuarios, entre otros.

MATERIALES

Tejido: fibras calibre 13 en polietileno de alto rendimiento (HPPE).

Revestimiento: poliuretano (PU).

NORMAS

Cumple con: Marcado CE - Equipo Categoría II: protección media. EN ISO 21420:20 - Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo. EN 388:16 - Guantes de protección frente a riesgos mecánicos. EN ISO 13997: Resistencia al corte

RESULTADOS PARA MODELO G1127:

Propiedad	Nivel alcanzado	Máximo posible
Resistencia al desgaste (N° de revoluciones)	4	(4)
Resistencia a los cortes (índice)	X	(5)
Resistencia a los desgarros (Newtons)	4	(4)
Resistencia a la punción (Newtons)	3	(4)
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	C	(F)

PRUEBAS QUE APLICAN PARA CADA NORMA

EN 388:2016 - Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.

Niveles del modelo G1127: 4, X, 4, 3,

Nivel de protección Rendimiento	1	2	3	4	5
Resistencia al desgaste (Nº de revoluciones)	100	500	2000	8000	
Resistencia a los cortes (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Resistencia a los desgarros (Newtons)	10	25	50	75	
Resistencia a la punción (Newtons)	20	60	100	150	

EN ISO 13997- Resistencia al corte (de 2 a 30.0 N, utiliza máquina TDM).

Nivel del modelo G1127: C

Nivel de protección Rendimiento	A	B	C	D	E	F
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	2	5	10	15	22	30

G1127

FICHA TÉCNICA

Marcado CE

Categoría del modelo G1127: CAT. II

CATEGORIA I CE CAT I	Diseño sencillo: protege contra riesgos leves o menores. Estos guantes podrán fabricarse sin ser sometidos a pruebas.
CATEGORIA II CE CAT II	Diseño intermedio: protege de riesgos intermedios habituales en la industria (es decir, riesgos que no puedan causar lesiones graves o la muerte). Son probados por un laboratorio u organismo certificado.
CATEGORIA III CE CAT III	Diseño complejo: protege riesgos de lesiones irreversibles, con peligro mortal o que pueda causar lesiones muy graves. Son probados por un laboratorio u organismo certificado.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en equipos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar su evaluación de riesgos. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido. *Imágenes con fines ilustrativos, los acabados o colores pueden tener ligeras variaciones respecto al producto real.