KODIAK®
CANADA'S BOOT – SINCE 1910

QUEST BOUND MID

KD0A4TELBLK
BLACK SADDLEBACK

KD0A4TELA62
FOSSIL MUDDY RIVER

FEATURES

- Premium, rugged, waterproof fullgrain leather hiker
- Breathable, waterproof membrane construction
- TPU molded toe guard for added durability
- TPU molded heel and eyestay strap offers stability and protection
- Kodiak SOS Smell Out Science® odour control technology
- Comfortzone® footbed with OrthoLite® comfort foam
- Compression molded EVA midsole offers shock absorption
- Oil, Heat & Slip resisting Vibram® TC4 rubber outsole compound
- CSA and ASTM approved composite toe, composite plate, ESR

CARACTERÍSTICAS

- De cuero de flor, resistentes, impermeables y de primera calidad
- Membrana impermeable y respirable
- Termo poliuretano moldeado con proteccion a la puntera
- Talón y tira de ojales de TPU moldeado, para mayor estabilidad y protección
- Tecnología SOS Smell Out Science® de Kodiak para controlar los malos olores
- Plantilla Comfortzone® con espuma OrthoLite® para mayor comodidad

Entresuela de etileno acetato de vinilo (EVA) moldeada a presión, que absorbe los impactos

- Suela de caucho Vibram compuesto TC4, resistente a los hidrocarburos, calor y antideslizante
- Puntera y placa de material compuesto, resistentes a shock eléctricos, aprobadas según CSA y ASTM

TECHNOLOGIES / TECNOLOGÍAS

CT COMPOSITE SAFETY TOE / PUNTERA DE COMPOSITE

Non-metallic toe cap meets CSA Z195-14 Grade 1 and ASTM F2413, I/75 and C/75 impact and compression safety standards.

Puntera no metálica que cumple la norma Z195-14 de CSA de Grado 1, y las normas de impacto y compresión de seguridad F2413 1/75 y C/75 de ASTM.

ESR ELECTRIC SHOCK RESISTANT / RESISTENCIA A SHOCK ELÉCTRICOS

Meets CSA Z195-14 electric shock resistance. Sole provides resistance to electric shock, intended to withstand 18,000 kV and leakage current not exceeding 1 mA.

Cumple la norma Z195-14 de CSA sobre resistencia a shock eléctricos. La suela ofrece resistencia a los shock eléctricos y está diseñada para tolerar 18,000 kV y fugas de corriente no mayores de 1 mA.

EH ELECTRIC HAZARD RESISTANT / PROTECCIÓN CONTRA PELIGROS ELÉCTRICOS

Provides secondary underfoot protection against live electrical circuits, electrically energized conductors, parts or apparatus. Meets ASTM F2413 standards.

Ofrece protección secundaria bajo el pie contra circuitos eléctricos energizados, y conductores, piezas o aparatos con carga eléctrica. Cumple la norma F2413 de ASTM.

WATERPROOF / RESISTENCIA AL AGUA

Waterproof leather and waterproof membrane construction.

Fabricado con cuero y membrana resistentes al agua.

PR PUNCTURE RESISTANT / PLANTILLA ANTI-PENETRANTE

Meets ASTM F2413 and CSA Z195-14 puncture resistant standards with protective soles.

Cumple las normas F2413 de ASTM y Z195-14 de CSA sobre resistencia a la perforación mediante suelas protectoras.

SR SLIP RESISTANT / RESISTENCIA ANTI-DESLIZANTE

Outsole has been tested in accordance to CSA Z195 Slip Resistant standard.

La suela exterior se ha sometido a prueba de conformidad con la norma Z195 de CSA sobre resistencia a los derrapes.

SLIP RESISTING RESULTS / RESULTADOS DE PRUEBAS ANTIDERRAPES

THE FOLLOWING AVERAGE COEFFICIENTS OF FRICTION (COFS) WERE ATTAINED UNDER SPECIFIED TEST CONDITIONS ACCORDING TO THE CSA Z195-14 STANDARD:

LOS SIGUIENTES COEFICIENTES PROMEDIO DE FRICCIÓN (COF) SE OBTUVIERON BAJO CONDICIONES DE PRUEBA ESPECÍFICAS SEGÚN LA NORMA Z195-14 DE CSA:

OUTSOLE CODE: KDK-0023 / CÓDIGO DE SUELA EXTERIOR: KDK-0023					
QUARRY TILE: WET LOSETA DE CANTERA: MOJADA		QUARRY TILE: DRY LOSETA DE CANTERA: SECA		STAINLESS STEEL: WET ACERO INOXIDABLE MOJADO	
FLAT: 0.89 SUELA: 0.89	HEEL: 0.77 TALÓN: 0.77	FLAT: 1.25 SUELA: 1.25	HEEL: 1.18 TALÓN: 1.18	FLAT: 1.04 SUELA: 1.04	HEEL: 0.82 TALÓN: 0.82

Tested at Satra Technology Services, January, 2020.
Sometido a prueba en *Satra Technology Services*, enero de 2020.

Note: Floor and air temperature, type of flooring, a contaminated floor surface are all variables that can affect the slip resistance of footwear. We recommend you seek the advice of your retailer, safety officer, and/or Kodiak, a division of Workwear Outfitters LLC for appropriate footwear for your application.

Nota: Tanto la temperatura del suelo como la del aire, el tipo de suelo como las superficies contaminadas, son todas variables que pueden afectar la resistencia a los derrapes del calzado. Le sugerimos que solicite asesoría del vendedor minorista, el encargado de seguridad o de Kodiak, división de *Workwear Outfitters LLC* respecto al calzado más adecuado para su trabajo.