

FICHA TÉCNICA ZYN18/ZYN15



Boquilla de Latón con Patrón de Rociado Tipo Niebla, 1.5" NST (Rosca Nacional Estándar)

ESPECIFICACIONES	MATERIAL	OPCIÓN	CAUDAL DE FLUJO	PRESIÓN DE SERVICIO	LONGITUD (mm)	PESO KGS/PC
1.5" nozzle	LATÓN	on/off/niebla/corriente	120L/mi	16-20BAR	125	0.68

- Control: por rotación, control de encendido y apagado, y ajustar el tamaño de pulverización.
- Material: boquilla de latón, muy durable, y ajustable.
- Aplicación: para la estación de bomberos de bomberos, también para aplicaciones de invernadero, supresión de polvo, y enfriamiento por evaporación.

Detalles del Producto

Fácil de controlar: Se gira para controlar el encendido y apagado y ajustar el tamaño del chorro; Se ajusta de chorro recto a niebla para un uso polivalente. Proporciona un volumen constante en cualquier ángulo de pulverización. Capaz de cierre completo, chorro recto o cualquier grado de niebla cónica.

Recomendada para mangueras de bomberos y racks de mangueras de bomberos con o sin revestimiento. Esta boquilla de pulverización es para estación de bomberos, también podría ser para aplicaciones de invernadero, lavado industrial o comercial, supresión de polvo y enfriamiento por evaporación.

Material de primera calidad: resistencia a la corrosión, boquilla de niebla de latón fundido.

Diámetro interior (IDM): 1,5" NST (National Standard Thread) boquilla es conforme a la norma NFPA 1963 para conexiones de mangueras contra incendios 2014 Edición.

***1 ½" NST lado hembra sólo se conectará a un macho 1 ½" NST. (Si necesita 1 ½" NPSH boquilla, esta 1 ½" NST boquilla será demasiado grande para su manguera).