

LÍNEA DE POSICIONAMIENTO DE 2 PIES, TIPO CADENA

VANGARD
SAFETY EQUIPMENT

FICHA TÉCNICA

FAP30598

Descripción

Este dispositivo incorpora una cadena de acero y gancho grande central, con dos ganchos estándar en los extremos, para su uso como elemento de posicionamiento.

Características técnicas

- Resistencia a la tracción de la cadena: 10000 lb
- 1 Gancho grande, apertura de la puerta: 2.5"
- Resistencia de la compuerta: 3600 lb
- Resistencia mínima a la rotura: 5000 lb
- Peso neto: 1.98 lb $\pm$ 0.02 lb
- 2 Ganchos chicos, apertura de la puerta: 0.79"
- Resistencia de la puerta: 3600 lb
- Resistencia mínima a la rotura: 5000 lb
- Peso neto: 0.83 lb $\pm$ 0.02 lb

Normas

Cumple con ANSI Z359.3-17, A10.32-12

Materiales

Cadena: acero Grado 80 galvanizado, zinc dorado.
Eslabón de cadena de 8 mm (0,31") de diámetro.
Peso total aprox. 4.46 lb $\pm$ 0.02 lb
Ganchos: acero acabado galvanizado, zinc dorado.

Recomendaciones de uso

Antes de cada uso verifique que todas las partes estén libres de grietas, deformación o corrosión. Verifique también, que la compuerta de los ganchos se abra y que se cierre de forma automática y completa. Cargar los ganchos de forma incorrecta es peligroso y puede reducir su fuerza (verifique su hoja técnica antes de utilizarlos).

Compatibilidad de empleo

El equipo debe estar incorporado a un sistema de detención de caídas (véase norma ANSI Z359.14). Un arnés anticaída es el único dispositivo de conexión del cuerpo que se permite utilizar. Antes de usar este equipo sus ganchos y cualquier otro componente del sistema, lea las instrucciones de uso.



Vida útil

La vida útil del producto es de 10 años, (teniendo en cuenta la recomendación de inspección cada 6 meses y anualmente por VANGARD SAFETY o una persona competente autorizada por el fabricante), siempre que supere las pruebas de inspección efectuadas por una persona competente previo a su uso. Se requiere registrar dicha información en la etiqueta de inspección del equipo.

Mantenimiento, limpieza y almacenamiento

(Respetar estrictamente) Las reparaciones del equipo solo pueden ser realizadas por un representante de VANGARD o una persona o entidad autorizada por VANGARD. Póngase en contacto con VANGARD para el mantenimiento y reparación. La limpieza después del uso es importante para mantener la seguridad y la vida útil del equipo. Limpie el equipo de toda suciedad, corrosivo y contaminante.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en equipos probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido. *Imágenes con fines ilustrativos, los acabados o colores pueden tener ligeras variaciones respecto al producto real.

Rev. 2. Ene, 2025