

J3990

FICHA TÉCNICA

GUANTES DE CUERO CABRITO

El guante "Black Goat" es muy flexible, su mayor dexteridad evita que se afecte la destreza. La curtición con cromo a temperaturas elevadas provocan una mayor astringencia, para conseguir un menor encogimiento en el producto.

CARACTERÍSTICAS

Cuero de cabra de primera calidad, sin tintes.
Pulgar de estilo angular ("keystone"), que facilita el movimiento de la mano reduciendo así la fatiga.
Práctico cierre de velcro en la muñeca, para fácil colocación y un mejor ajuste.
Longitud: 9" - 9 ¾" aprox.

MATERIALES

Refuerzo en palma: ancho 3 ½" - 4 ¼", alto 1 ¼" - 2 ¾" aprox.
Espesor guante: de 0.80 mm a 1.10 mm aprox.
Espesor refuerzo: 1.1 a 1.3 mm aprox.
Costuras: hilo de Kevlar.

NORMAS

Marcado CE - Equipo Categoría II: protección media
EN388:16+A1:18 - Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.
EN ISO 21420: - Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo.

RESULTADOS PARA EL MODELO J3990:

Propiedad	Nivel alcanzado	Máximo posible
Resistencia a la abrasión (Nº de revoluciones)	3	(4)
Resistencia a los cortes (índice)	1	(5)
Resistencia a los desgarros (Newtons)	2	(4)
Resistencia a la punción (Newtons)	3	(4)
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	X	(F)
Dexteridad	5	(5)



EN388:16
+A1:18



3123



Cat. II

EN ISO
21420



Referencia	Talla
J3990/S	Pequeño
J3990/M	Mediano
J3990/L	Grande
J3990/XL	Extragrande
J3990/XXL	2 Extragrande
J3990/XXXL	3 Extragrande

PRUEBAS QUE APLICAN PARA CADA NORMA

EN388:16+A1:18 - Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.

Niveles del modelo J3990: 3, 1, 2, 3.

Nivel de protección Rendimiento	1	2	3	4	5
Resistencia al desgaste (Nº de revoluciones)	100	500	2000	8000	
Resistencia a los cortes (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Resistencia a los desgarros (Newtons)	10	25	50	75	
Resistencia a la punción (Newtons)	20	60	100	150	

EN ISO 13997- Resistencia al corte (de 2 a 30.0 N, utiliza máquina TDM).

Nivel del modelo J3990: no probado

Nivel de protección Rendimiento	A	B	C	D	E	F
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	2	5	10	15	22	30

Marcado CE

Categoría del modelo J3990: CAT. II

CATEGORÍA I CE CAT I	Diseño sencillo: protege contra riesgos leves o menores. Estos guantes podrán fabricarse sin ser sometidos a pruebas.
CATEGORÍA II CE CAT II	Diseño intermedio: protege de riesgos intermedios habituales en la industria (es decir, riesgos que no puedan causar lesiones graves o la muerte). Son probados por un laboratorio u organismo certificado.
CATEGORÍA III CE CAT III	Diseño complejo: protege riesgos de lesiones irreversibles, con peligro mortal o que pueda causar lesiones muy graves. Son probados por un laboratorio u organismo certificado.