

G8010

FICHA TÉCNICA



EN388



2142X



TALLAS DISPONIBLES / CIRCUNFERENCIA RECOMENDADA

	Talla / Puño	Referencia	Circunferencia mano (mm)
Rojos	7	G8010/07	178
Amarillo	8	G8010/08	203
Marrón	9	G8010/09	229
Negro	10	G8010/10	254
Celeste	11	G8010/11	279

*Tallas 7 y 11 por pedido especial.

GUANTES USO GENERAL

Guante Vanguard para usos generales, con revestimiento en palma y el dorso descubierto para mayor comodidad. Revestimiento grueso de gran durabilidad, que brinda además un agarre más seguro.

CARACTERÍSTICAS

Tipo de guante: agarre

Puño: elástico

Diseño: sin costuras

Usos: industria de la construcción en general, agricultura, actividades de mantenimiento, transporte, manipulación de cargas y demás trabajos industriales.

MATERIALES

Tejido: hilos de calibre 10 de poliéster y algodón.

Revestimiento: 100% látex corrugado.

NORMAS

Cumple con: Marcado CE - Equipo Categoría II: protección intermedia. EN ISO 21420:20 Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo. EN 388:16 - Guantes de protección frente a riesgos mecánicos. EN ISO 13997: Resistencia al corte

RESULTADOS PARA MODELO G8010:

Propiedad	Nivel alcanzado	Máximo posible
Resistencia a la abrasión (Nº de revoluciones)	2	(4)
Resistencia a los cortes (índice)	1	(5)
Resistencia a los desgarros (Newtons)	4	(4)
Resistencia a la punción (Newtons)	2	(4)
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	X	(F)

PRUEBAS QUE APLICAN PARA CADA NORMA

EN 388:2016 - Guantes de protección frente a riesgos mecánicos.

Niveles del modelo G8010: 2, 1, 4, 2.

Nivel de protección Rendimiento	1	2	3	4	5
Resistencia al desgaste (Nº de revoluciones)	100	500	2000	8000	
Resistencia a los cortes (índice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
Resistencia a los desgarros (Newtons)	10	25	50	75	
Resistencia a la punción (Newtons)	20	60	100	150	

EN ISO 13997- Resistencia al corte
(de 2 a 30.0 N, utiliza máquina TDM).

Nivel del modelo G8010: no probado.

Nivel de protección Rendimiento	A	B	C	D	E	F
Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (Newtons)	2	5	10	15	22	30

G8010

FICHA TÉCNICA

Marcado CE

Categoría del modelo G8010: CAT. II

CATEGORIA I CE CAT I	Diseño sencillo: protege contra riesgos leves o menores. Estos guantes podrán fabricarse sin ser sometidos a pruebas.
CATEGORIA II CE CAT II	Diseño intermedio: protege de riesgos intermedios habituales en la industria (es decir, riesgos que no puedan causar lesiones graves o la muerte). Son probados por un laboratorio u organismo certificado.
CATEGORIA III CE CAT III	Diseño complejo: protege riesgos de lesiones irreversibles, con peligro mortal o que pueda causar lesiones muy graves. Son probados por un laboratorio u organismo certificado.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Los datos proporcionados se basan en guantes probados en condiciones de laboratorio, los valores pueden tener ligeras variaciones para cada pieza individual. Esta información es orientativa, el adquiriente debe realizar una evaluación de riesgos para su aplicación específica. Nos reservamos el derecho de actualizar este documento cuando sea necesario y sin previo aviso requerido. *Imágenes con fines ilustrativos, los acabados o colores pueden tener ligeras variaciones respecto al producto real.